

# Scheda dati

Specifiche



## Elemento di contatto - 1 NO - montaggio frontale

ZB2BE101

### Presentazione

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                            | Harmony XAC                              |
| Tipo Prodotto                             | Elemento contatti                        |
| nome componente                           | ZB2                                      |
| Topologia del circuito elettrico          | Circuito di controllo                    |
| Applicazione blocco contatti              | Una velocità                             |
| Tipo blocco contatti                      | Singolo                                  |
| Tipo di operatore                         | Ad impulso                               |
| Compatibilità Del Prodotto                | XB4<br>XAPS2<br>XACA<br>XB5              |
| Composizione e tipologia contatti         | 1 NO                                     |
| Montaggio elementi di contatto o luminosi | Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Funzionamento dei contatti                | Ad apertura lenta                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata meccanica                                  | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| descrizione codice contatto                       | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 947-5-1 appendice A                                                                                                           |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]   | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Massima resistenza tra terminali                  | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| resistenza                                        | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| protezione contro i cortocircuiti                 | 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG (gl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| potenza di impiego nominale in W                  | 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h a 120 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1<br>48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h a 48 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1<br>65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h a 24 V, fattore di carico = 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Netto                                        | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| connessioni - morsetti                            | Morsetti difissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo<br>Morsetti difissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo                                                                                                                                                                                                                                                                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6         |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                             |
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 15,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 3,600 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 8,200 cm  |
| Confezione 2: peso               | 150,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 240       |
| Confezione 3: altezza            | 15 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 15 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 4 kg      |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 80                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



